

Daikin Stylish warmtepomp

Design op zijn best



Waarom kiezen voor Daikin Stylish?

- **Smalste unit op de markt, slechts 189 mm**
- **Hoogste seizoensrendement**, verder verbeterd met energiebesparende functies zoals een weektimer en een Intelligent Thermal Sensor
- **Optimaal comfort** dankzij geavanceerde technologieën zoals de Intelligent Thermal Sensor en de geïntegreerde Online Wifi Controller
- Fluisterstille werking slechts 19 dB(A)



Daikin adviseert u graag bij de keuze van het meest efficiënte systeem. Bezoek onze website voor meer informatie.

www.daikin.be
0800/ 840 22

DAIKIN

Voordelen

- › Stijlvol ontwerp in mat kristalwit, zilver of donkere 'houtlook'
- › Fluisterstille werking (19 dB(A))
- › Hoogste efficiënties met R-32
- › Lage CO₂-uitstoot
- › Horizontale en verticale autoswing
- › Sensor 'Grid Eye' voor stabiele temperaturen
- › Weektimer
- › Geïntegreerde Online Wifi Controller

Intelligent Thermal Sensor

De Stylish beschikt over een Intelligent Thermal Sensor. Deze sensor scant de oppervlaktetemperatuur van een ruimte. Nadat de kamertemperatuur bepaald is, verdeelt de Intelligent Thermal Sensor de lucht gelijkmatig over de ruimte. Zo wordt er een ideale luchtstroompatroon gecreëerd die de warme of koele lucht specifiek richt naar de zones waar het nodig is. Hierbij houdt het toestel ook rekening met de plaats waar personen zich bevinden.

Hoger seizoensrendement

Het seizoensrendement geeft een meer realistische indicatie van hoe efficiënt airconditioners werken gedurende een heel verwarmings- of koelseizoen. Daikin Stylish is uitermate energiezuinig:

- › SEER tot **A+++**
- › SCOP tot **A+++**

Geïntegreerde Online Wifi Controller

Niet thuis? Geen probleem. Met de Daikin Online Wifi Controller bedient u de temperatuur, de luchthoeveelheid of de bedieningsmodus eenvoudig op afstand vanaf uw smartphone. Daarnaast kunt u uw energieverbruik in de gaten houden. Alles onder controle, waar u ook bent.



Gecontroleerde luchtvochtigheid

Een perfect comfort hangt niet enkel af van de luchtkwaliteit of de temperatuur, maar ook van de luchtvochtigheid. Bij de Stylish worden verschillende instellingen gebruikt om zo een optimaal evenwicht tussen temperatuur en luchtvochtigheid binnen elke ruimte te creëren.

Wandmodel: Daikin Stylish

Design op z'n best, gecombineerd met een uniek rendement en comfort

- › Seizoensrendementwaarden tot A+++
- › Wie kiest voor R-32, verlaagt de milieu-impact van zijn product met 68% ten opzichte van R-410A en ziet zijn energieverbruik onmiddellijk dalen dankzij de grote energiezuinigheid
- › Combinatie van iconisch design en technisch meesterschap met een elegante afwerking in mat kristalwit, zilver of donkere 'houtlook'
- › Geïntegreerde Online Wifi Controller: bedien uw binnenunits van op gelijk welke locatie met een app, via uw lokaal netwerk of via het internet
- › Fluisterstille werking: u hoort nauwelijks dat de unit werkt. Het geluidsdrukkniveau daalt tot 19 dB(A)!



Rendementsgegevens		FTXA + RXA	CTXA15AS/W/T	20AW + 20A	20AS + 20A	20AT + 20A	25AW + 25A	25AS + 25A	25AT + 25A	35AW + 35A	35AS + 35A	35AT + 35A	42AW + 42B	42AS + 42B	42AT + 42B	50AW + 50B	50AS + 50B	50AT + 50B	
Koelcapaciteit	Min./Nom./Max.		Alleen aansluitbaar op multi-buitenunits	1.3/2.0/2.6			1.3/2.5/3.2			1.4/3.4/4.0			1.7/4.2/5.0			1.7/5.0/5.3			
Verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max./-10°C			1.30/2.50/3.50/2.20			1.30/2.80/4.70/2.30			1.40/4.00/5.20/2.40			1.70/5.40/6.00/3.30			1.70/5.80/6.50/3.50			
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.		0.27/0.43/0.63			0.27/0.56/0.78			0.31/0.78/1.04			-/1.05/-			-/1.36/-			
	Verwarmen	Min./Nom./Max.		0.25/0.50/0.91			0.25/0.56/1.22			0.26/0.99/1.67			0.46/1.31/-			0.49/1.45/-			
Koelen van ruimten	Energierendementsklasse			A+++						A++									
	Capaciteit	P-design		2.00			2.50			3.40			4.20			5.00			
	SEER			8.75			8.74			8.73			7.50			7.33			
	Jaarlijks energieverbruik			80			101			137			196			239			
Verwarmen van ruimten (Gemiddeld klimaat)	Energierendementsklasse			A+++						A++									
	Capaciteit	P-design		2.40			2.45			2.50			3.80			4.00			
	SCOP/A			5.15						4.60									
	Jaarlijks energieverbruik			653			666			680			1,150			1,217			
Binnenunit		FTXA	CTXA15AS/W/T	20A	25A	35A	42A	50A											
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	295x798x189																
Gewicht	Unit		12																
Luchtfilter	Type		Verwijderbaar / afwasbaar																
Ventilator	Luchtdebiet	Koelen	Fluisterstille werking/Laag/Middelhoog/Hoog	4.6 / 6.1 / 8.2 / 11.0		4.6/6.1/8 / 11.0		4.6/6.1/9 / 11.5		4.6/6.1/9 / 11.9		4.6/7.2/10 / 13.1		5.2/7.6/10 / 13.5					
		Verwarmen	Fluisterstille werking/Laag/Middelhoog/Hoog	4.5/6.4/8.7 / 10.9		4.5/6.4/9.0 / 11.1		4.5/6.4/9.0 / 11.5		5.2/7.7/10.5 / 14.6		5.7/8.2/11.1 / 15.1							
Geluidsvermogeniveau	Koelen			57						60									
		Geluidsdrukkniveau	Koelen	Fluisterstille werking/Laag/Hoog	19/25/39		19/25/40		19/25/41		21/29/45		24/31/46						
Besturingssystemen	Verwarmen			19/25/39						19/25/41						21/29/45		24/33/46	
		Bedrade afstandsbediening	ARC466A58						BRC073										
Voeding	Fase / Frequentie / Spanning		1~/50/220-240																
Buitenunit		RXA	-	20A	25A	35A	42B	50B											
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	550x765x285				734x870x373												
Gewicht	Unit		32				50												
Geluidsvermogeniveau	Koelen		59				61				62.0								
		Verwarmen	59				61				62.0								
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Nom.	46				49				48.0								
		Verwarmen	47				49				48.0								
Werkbereik	Koelen	Omgeving Min.~Max.	-10~46						-15~18										
		Verwarmen	R-32						675.0										
Koelmiddel	Type																		
	GWP																		
	Vulling		0.76/0.52				1.10/0.75												
Leidingaansluitingen	Vloeistof	Buitendiam.	635				64												
	Gas	Buitendiam.	9.50				12.7												
	Leidinglengte	BU - BI Max.	20				30												
	Bijkomende koelmiddelvulling		0,02 (voor leidinglengte boven 10 m)																
Voeding	Fase / Frequentie / Spanning		15						20										
		Stroom - 50Hz	10						16										